



Manufacturer of pneumatic impact tools and hydraulic tools for mines, quarries, construction industry, steelworks and foundries.

TECHNICKÉ ÚDAJE – TECHNISCHE DATEN – TECHNICAL DATA



BK 30 Breaking Hammer

APPLICATION

The breaking hammer is a versatile tool. It is designed for breaking up low to medium strength rock and material (concrete, bituminous roadways, masonry etc.). Its design and weight favors its use in downwards-horizontal or sloping direction.

Technické údaje – Technische data – Technical data	ISO	BK 30-B	BK 30-C
Váha - Gewicht - Weight	kg	32	
Energie úderu - Schlagenergie - Impact energy	J	95	
Frekvence úderů - Schlagfrequenz - Impact frequency	Hz	22	
Spotřeba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption	$m^3 \cdot min^{-1}$	1,8	
Garantovaná hladina akustického výkonu L_{WA} – Garantierter Lärmpegel L_{WA} - Guaranteed noise level L_{WA}	dB	107	
Vážená hodnota vibrací - Vibrationspegel - Vibration level	$m \cdot s^{-2}$	11,1	
(Délka - Länge – Length) x Šířka - Breite - Width	mm	700 x 455	
Připojení- Anschlussgewinde- Connecting thread		G 3/4" Quick Coupling	
Provozní přetlak vzduchu - Betriebsluftdruck - Oper. air pressure	MPa	0,4 – 0,7	
Stopka nástroje - Einsteckende – Tool shank	mm	#28x160	#32x160
Přívodní hadice - Luftzufuhrschlauch - Air supply hose	mm	Js 16	
Objednací číslo - Bestellnummer - Ordering code		9461-260	9461-261

www.permon.cz
e-mail : prodej@permon.cz
e-mail : export@permon.cz

Roztoky 217, 270 23 Křivoklát, Česká republika
pro ČR, SR - for the Czech Rep. and SK
pro ostatní země - für andere Gebiete - for other territories
v : 6.5.2020

T: + 420 313 521 567
T: + 420 313 521 563